


Камера для улавливания песка и грязи
емкость осадка 500 л

Камера маслоуловителя
объем масляного слоя 45 л
полезный объем 380 л



Сепаратор макс. расход: 1.5 л/с
h = входное расстояние от земли (по умолчанию 1500):

Нет.	Название	Описание	Стд. кол.	Необход.
1	Корпус сепаратора	стекловолокно, \varnothing 1200 x 1800	1	
2	Впуск./выпуск. труба	DN110	2	
3	Обслуживание вал	\varnothing 800/600	1	
4	Вал для удаления осадка	\varnothing 200	1	
5	Вал для удаления масла	\varnothing 200	1	
6	Выход для вентиляции	DN110	1	
7	Блок коалесцера		1	
8	Устройство сигнализации		1	
9	Разделительная стена		1	
10	Верхняя крышка	пластик	1	
		чугун		



Вес	Дата	Сделанные	E. Väljaots
	6.04.2021	Номер чертежа	KPK.01.01



Klaasplast OÜ
reg.kood: 11862070
tel: +372 5691 1914
info@mahuti.ee
www.mahuti.ee

Название Маслоотделитель I-класса с шламоуловителем		
Лист	Масштаб	Номер статьи
1/1	1 : 30	NS1.5 LM500