

Liiva-mudapüüuri kamber
sette maht 500 l


Õlipüüuri kamber
õlikihi maht 45 l
kasulik maht 380 l



Püüuri läbilaskevõime: 1.5 l/s

h = püüuri ühenduse kõrgus maapinnast (vaikimisi 1500):

Osa	Detail	Kirjeldus	Std. kogus	Märkida vajadus
1	Püüuri kest	klaasplast, \varnothing 1200 x 1800	1	
2	Sisend-/väljundtoru	DN110	2	
3	Hoolduskaev	\varnothing 800/600	1	
4	Settekambri tühjenduskaev		1	
5	Õlikihi eraldamise toru	\varnothing 200	1	
6	Ventilatsioonitoru	DN110	1	
7	Õlifiltrite plokk		1	
8	Õli- ja settetaseme alarmsüsteem		1	
9	Eraldussein	klaasplast	1	
10	Kaas	valumalm plastik	1	



Mass

Kuupäev
11.03.2021

Joonestas E. Väljaots
Joonise nr. KPO.01.01



Klaasplast OÜ
reg.kood: 11862070
tel: +372 5691 1914
info@mahuti.ee
www.mahuti.ee

Nimetus

I-klassi kombineeritud õlipüüdur

Leht
1/1

Mõõt
1:20

Toote tähis

NS1.5 LM500