


Liiva-mudapüüduri kamber
sette maht 12500 l
Õlipüüduri kamber
õlikihi maht 1875 l
kasulik maht 24000 l



Püüduri läbilaskevõime: 125 l/s

h = püüduri ühenduse kõrgus maapinnast (vaikimisi 1500):

Osa	Detail	Kirjeldus	Std. kogus	Märkida vajadus
1	Püüduri kest	klaasplast, $\varnothing 2400 \times 10750$	1	
2	Sisend-/väljundtoru	DN400	2	
3	Hoolduskaev	$\varnothing 800/600$	1	
4	Settekambri tühenduskaev	$\varnothing 200$	1	
5	Õlikihi eraldamise toru	$\varnothing 200$	1	
6	Ventilatsioonitoru	DN110	1	
7	Õlifiltrite plokk		1	
8	Õli- ja settetaseme alarmsüsteem		1	
9	Eraldussein	klaasplast	1	
10	Kaas	valumalm plastik	1	



Mass

Kuupäev
25.02.2021

Joonestas E. Väljaots
Joonise nr. KPO.125.01



Klaasplast OÜ
reg.kood: 11862070
tel: +372 5691 1914
info@mahuti.ee
www.mahuti.ee

Nimetus

I-klassi kombineeritud õlipüüdur

Leht
1/1

Mõõt
1:60

Toote tähis
NS125 LM12500